Grillkylbänk Metos Classic GR1200-GN2L-ML-GN2L



Product information

SKU	4321032S
Product name	Grillkylbänk Metos Classic GR1200-GN2L-ML-GN2L
Dimensions	1200 × 650 × 650 mm
Weight	92,000 kg
Teknisk information	220-240 V, 10A A, 0,42 kW, 1NPE, 50 Hz
Kylmedium	R290
Kylmedium, mängd, g/kg	85

Description

Höjden på Metos Classic GR-1200-GN2L-ML-GN2L grilllåda är 650 mm, vilket gör att grillanordningar kan placeras ovanpå möbeln.
Den sänkta Metos Classic GR-1200-GN2L-ML-GN2L grilllådan har lådor för fyra GN1/1-150 behållare. Överöppnande teleskopiska glidskenor gör det enkelt att byta GN-behållare och att öppna och stänga lådan smidigt och snabbt.
Locknivån på grilllådan är välisolerad, vilket förhindrar att värmen från grillutrustningen kommer in i kylrummet. Kylskåpets temperaturområde är +4°C...+10°C, med termostatinställningen +1°C...+10°C. Stommens uretanisolering är genomgjuten, vilket håller den kalla luften inuti enheten mer effektivt, samtidigt som den kalla luften fördelar den jämnt i möblerna. Grilllådan har elektronisk styrning med digital temperaturdisplay. Manöverpanelen är infälld och därmed skyddad

från kollisioner.
De rundade inre hörnen på enheten av rostfritt stål och glidskenorna på lådorna, som kan tas bort utan verktyg, gör rengöringen av grilllådan okomplicerad. Den plana ytan på de ergonomiska handtagen är lätta att hålla rena. Ett avtagbart vattentvättbart filter framför kondensorn förhindrar att maskinen blir smutsig. Apparaten har automatisk avfrostning och avdunstning av smält vatten, dräneringsmöjlighet som standard. Grilllådan har ett kassettliknande kylaggregat som är lätt att underhålla. Lådtätningar kan bytas ut utan verktyg. Grilllådan levereras med fästen för att fästa nätsladden i undersidan av enheten, vilket gör det lättare att hålla golvet rent under enheten.

- enhetshöjd 650 mm
- kapacitet 4xGN1/1-150 lådor (GN-behållare ingår inte i leveransen)
- kylskåpets temperaturområde är +4°C...+10°C, med termostatinställningen +1°C...+10°C
- ett slätt, isolerat neutralt plan
- överöppnande teleskopiska glidskenor
- elektronisk styrning
- avtagbart, vattentvättbart kondensorfilter
- dräneringsmöjlighet som standard
- lätt utbytbara tätningar
- utdragbart kylaggregat i kassettstil
- digital temperaturdisplay
- gjuten uretanisolering
- automatisk avfrostning och dunstning
- konstruktion i rostfritt stål
- justerfötter +20...-45 mm
  LEVERANS INGÅR:
- klämmor för att fästa nätsladden
  TILLBEHÖR (beställs separat):
- GN-behållare
- innersula för lådan
- lådinnerram för GN-behållare i olika storlekar