Diskmaskin Metos WD-6 Autostart med kondensorenhet



Product information

SKU	4246154
Product name	Diskmaskin Metos WD-6 Autostart med kondensorenhet
Dimensions	600/723 × 657/700 × 1447/2146 mm
Weight	134,000 kg
Kapasitet	cirka 47 korgar/timme
Teknisk information	400 V, 25 A, 12,9 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB KV: 1/2" Avloppsanslutning: ø 50 mm

Description

Bra arbetsmiljö, utomordentlig hygien och optimalt diskresultat gör Metos WD-6 Autostart diskmaskin till en av de bästa huvdiskmaskinerna på marknaden.
Metos WD-6 Autostart diskmaskin är försedd med en kondenseringsenhet som avsevärt förbättrar luftkvaliteten i rummet samt även spar energi. Kondenseringsenheten kondenserar ånga som produceras under den sista sköljningen. Kondenseringsenheten hjälper att ta tillvara värme för att värma upp kallvatten som kommer in i diskmaskinen. På detta sätt drivs kall luft i lokalerna ut vilket hjälper till att förbättra rummets luftkvalitet.
Autostart is är den enda diskmaskinsmodellen som finns på marknaden med ett helt automatiskt system för huvlyft och -sänkning. Huven sänks och diskmaskinen startar automatiskt när en korg förs in. Huven lyfts automatiskt efter avslutat diskprogram. Huvens unika konstruktion

förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huven öppnas.
Disk- och sköljtider så väl som sköljvattnets temperatur kan justeras efter behov vilket gör det möjligt att skapa ett individuellt diskprogram för till exempel fint porslin med användning av en lägre sköljvattentemperatur. Larm för låg vattentemperatur och otillräcklig mängd sköljvatten. Om sköljvattentemperaturen sjunker till under 85°C fortsätter maskinen att diska till den önskade sköljvattentemperaturen uppnås. Diskmaskinen kontrollerar att sköljvattenmängden är tillräcklig och larm ljuder om det inte finns tillräckligt med sköljvatten.
Diskvatten töms från spolarmarna innan sköljningen för att skydda ren disk från droppande diskvatten. Huvens unika konstruktion förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huven öppnas.
Valt program, temperatur och återstående disktid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen.
Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåröret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Standbyfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- kondenseringsenhet (för kallvattenanslutna diskmaskiner)
- automatisk huvlyft och -sänkning
- tre diskprogram: 1.2, 1.7 och 3.2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 405 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 0.9 kW
- värmare 12 kW
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 50 l
- korgstorlek 500x500 mm
  LEVERANSEN OMFATTAR:
- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg
  TILLBEHÖR (beställs separat)
- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- HACCP (WEB Tool)
- imhuven är fäst på maskinens baksida vilket förebygger att ångan strömmar ut i diskrummet utan leder den istället till ventilationstrumman.
- försedd med en högtryckspump
- försedd med en tömningspump
- automatisk styrning för ventilationsfläkt