Kylrum Metos QUICK-BOX 2024



Product information

SKU	4379079
Product name	Kylrum Metos QUICK-BOX 2024
Dimensions	2440 × 2000 × 2060 mm
Weight	346,000 kg
Teknisk information	230 V, 10 A, 0,85 kW, 1N, 50 Hz
Kylmedium	R134A
Kylmedium, mängd, g/kg	470

Description

- temperaturområde för kylrum är -2°C / +10°C
- kylämne R134A
- aggregatet är på rummets högra fram sida
- elementkonstuktion: montering av element går fort och lätt med hjälp av snabblås
- isoleringsmaterialet i elementen är 70 mm polyuretan. Ytan är av plastbelagd varmgalvaniserad vit skiva
- ytbeläggningsmaterialet till golvelementet är gjord så att den förebygger halkrisken.
- vattentät elektronisk kontrollpanel, med tydlig display
- egenkontrollprogram: sparar alarm förosakade av under- och överskridning av temperaturgränser, samt åt defektgivare. Justerbar t idsfördöjning för alarm
- automatisk avfrostning och smältvattnets avdunstning samt manuell avfrostning
- i standardleveransen ingår fristående aluminiumhylla med 4 plan
- hyllyplanen är godkända för användning av livsmedelsindustrin och kan rengöras i

diskmaskin
- bärbarheten per hyllplan är 150 kg och de kan ställas in med 100 mm mellanrum
- stadigt lås med självlysande säkerhetsöppnare på insidan
- rummet är försett med belysning
- hörnen är rundade för lättare rengöring av golvytorna
- dörrelementet är utrustat med värmetråd och löstagbar tätningslistför för att underlätta rengöringen
- dörren är högerhänt. Som option kan alla rum levereras spegelvända med vänsterhänt dörr eller utan golv, då leverars dörren med s
  läplist
- dörren förblir öppen, då man vinklar upp dörren mer än 90°
- ljudnivå < 70 dB(A)
  Tilläggsutrustning (tilläggspris)
- ramp för användning av vagn
- hylla med 5 eller 6 plan