

Kylrum Metos QUICK-BOX 1412 CEILING



Beskrivning

- temperaturområde för kylrum är -2°C / +10°C
- kylämne R134A
- aggregatet är på rum taket och styrpanelen på väggen brevid dörren
- elementkonstruktion: montering av element går fort och lätt med hjälp av snabbblås
- isoleringsmaterialet i elementen är 70 mm polyuretan. Ytan är av plastbelagd varmgalvaniserad vit skiva
- ytbeläggingsmaterialet till golvelementet är gjord så att den förebygger halkrisken
- vattentät elektronisk kontrollpanel, med tydlig display
- egenkontrollprogram: sparar alarm för osäkerhet av under- och överskridning av temperaturgränser, samt åt defektgivare. Justerbar tidsfördröjning för alarm
- automatisk avfrostning och smältvattnets avdunstning samt manuell avfrostning
- i standardleveransen ingår fristående aluminiumhylla med 4 plan
- hyllplanen är godkända för användning av livsmedelsindustrin och kan rengöras i diskmaskin
- bärbarheten per hyllplan är 150 kg och de kan ställas in med 100 mm mellanrum
- stadigt lås med självlysande säkerhetsöppnare på insidan
- rummet är försett med belysning
- hörnen är rundade för lättare rengöring av golvytorna
- dörrelementet är utrustat med värmetråd och löstagbar tätningslist för att underlätta rengöringen
- dörren är högerhänt. Som option kan alla rum levereras spegelvända med vänsterhänt dörr eller utan golv, då levereras dörren med släpplista
- dörren förblir öppen, då man vinklar upp dörren mer än 90°

- ljudnivå < 70 dB(A)
Tilläggsutrustning (tilläggspris)
- ramp för användning av vagn
- hylla med 5 eller 6 plan

Produktdata

Artikelnr	4379119
Produktnamn	Kylrum Metos QUICK-BOX 1412 CEILING
Dimensioner	1240 × 1400 × 2450 mm
Vikt	200,000 kg
Technical specification	230 V, 10 A, 0,38 kW, 1N, 50 Hz