


Kylrum Metos QUICK-BOX 2028 CEILING



Produktdata

Artikelnr	4379183
Produktnamn	Kylrum Metos QUICK-BOX 2028 CEILING
Dimensioner	2840 × 2000 × 2450 mm
Vikt	235,000 kg
Teknisk information	230 V, 10 A, 0,85 kW, 1N, 50 Hz
Kylmedium	R134A
Mengde kjølemedie, g/kg	470

Beskrivning

- temperaturområde för kylrum är -2°C / +10°C
- kylämne R134A
- aggregatet är på rum taket och styrpanelen på väggen brevid dörren
- elementkonstruktion: montering av element går fort och lätt med hjälp av snabbblås
- isoleringsmaterialet i elementen är 70 mm polyuretan. Ytan är av plastbelagd varmgalvaniserad vit skiva
- ytbeläggingsmaterialet till golvelementet är gjord så att den förebygger halkrisken
- vattentät elektronisk kontrollpanel, med tydlig display
- egenkontrollprogram: sparar alarm förosakade av under- och överskridning av temperaturgränser, samt åt defektgivare. Justerbar tidsfördröjning för alarm
- automatisk avfrostning och smältvattnets avdunstning samt manuell avfrostning
- i standardleveransen ingår fristående aluminiumhylla med 4 plan
- hyllplanen är godkända för användning av livsmedelsindustrin och kan rengöras i



diskmaskin

- bärbarheten per hyllplan är 150 kg och de kan ställas in med 100 mm mellanrum
 - stadigt lås med självlysande säkerhetsöppnare på insidan
 - rummet är försett med belysning
 - hörnen är rundade för lättare rengöring av golvytorna
 - dörrelementet är utrustat med värmetråd och löstagbar tätninglist för att underlätta rengöringen
 - dörren är högerhänt. Som option kan alla rum levereras spegelvända med vänsterhänt dörr eller utan golv, då levereras dörren med släpplista
 - dörren förblir öppen, då man vinklar upp dörren mer än 90°
 - ljudnivå < 70 dB(A)
- Tilläggsutrustning (tilläggspris)
- ramp för användning av vagn
 - hylla med 5 eller 6 plan