

## Frysrum Metos QUICK-BOX 150-55 CEILING



### Produktdata

---

Artikelnr	4379186
Produktnamn	Frysrum Metos QUICK-BOX 150-55 CEILING
Dimensioner	1500 × 1500 × 2450 mm
Vikt	0,010 kg
Teknisk information	230 V, 10 A, 1N, 50 Hz
Kylmedium	R404A
Kylmedium, mängd, g/kg	520

### Beskrivning

- temperaturområde för frysrum är -15°C / -25°C
- kylämne R404A
- aggregatet är uppe på taket och styrpanelen på väggen bredvid dörren
- elementkonstruktion: montering av element går fort och lätt med hjälp av snabbblås
- isoleringsmaterialet i elementen är 70 mm polyuretan. Ytan är av plastbelagd varmgalvaniserad vit skiva
- ytbeläggingsmaterialet till golvelementet är gjord så att den förebygger halkrisken
- vattentät elektronisk kontrollpanel, med tydlig display
- egenkontrollprogram: sparar alarm för osakade av under- och överskridning av temperaturgränser, samt åt defektgivare. Justerbar tidsfördröjning för alarm
- automatisk avfrostning och smältvattnets avdunstning samt manuell avfrostning
- i standardleveransen ingår fristående aluminiumhylla med 4 plan
- hyllplanen är godkända för användning av livsmedelsindustrin och kan rengöras i



diskmaskin

- bärbarheten per hyllplan är 150 kg och de kan ställas in med 100 mm mellanrum
  - stadigt lås med självlysande säkerhetsöppnare på insidan
  - rummet är försett med belysning
  - hörnen är rundade för lättare rengöring av golvytorna
  - dörrelementet är utrustat med värmetråd och löstagbar tätningstätt för att underlätta rengöringen
  - dörren är högerhänt. Som option kan alla rum levereras spegelvända med vänsterhänt dörr eller utan golv, då levereras dörren med släpplista
  - dörren förblir öppen, då man vinklar upp dörren mer än 90°
  - ljudnivå < 70 dB(A)
- Tilläggsutrustning (tilläggspris)
- ramp för användning av vagn
  - hylla med 5 eller 6 plan