Diskmaskin Metos WD-6A isolerad 400V3N~



Product information

SKU	4246075
Product name	Diskmaskin Metos WD-6A isolerad 400V3N~
Dimensions	600/723 × 657/700 × 1430/1880 mm
Weight	93,000 kg
Kapasitet	c. 50 korgar/timme
Teknisk information	400 V, 16 A, 9,75 kW, 3NPE, 50 Hz, 61 dB KV: 1/2" VV: 1/2" Avloppsanslutning: ø 50 mm

Description

Bra arbetsmiljö, utomordentlig hygien och optimalt diskresultat gör Metos WD-6 diskmaskin till en av de bästa huvdiskmaskinerna på marknaden.
Diskmaskin Metos WD-6A har automatiskt huvlyftsystem som manövreras med en tryckknapp. Det minsta kalla vattentrycket i automatiskt huvlyftsystem är 300 kPa. Diskprogrammet startas omedelbart efter att huven stängs. Disk- och sköljtider så väl som sköljvattnets temperatur kan justeras efter behov vilket gör det möjligt att skapa ett individuellt diskprogram för till exempel fint porslin med användning av en lägre sköljvattentemperatur. Larm för låg vattentemperatur och otillräcklig mängd sköljvatten. Om sköljvattentemperaturen sjunker till under 85°C fortsätter maskinen att diska till den önskade sköljvattentemperaturen uppnås. Diskmaskinen kontrollerar att sköljvattenmängden är tillräcklig och larm ljuder om det inte finns tillräckligt med sköljvatten. Diskvatten töms från spolarmarna innan

sköljningen för att skydda ren disk från droppande diskvatten. Huvens unika konstruktion förhindrar att ånga stiger mot användarens ansikte när huven öppnas.
Valt program, temperatur och återstående disktid visas på kontrollpanelen. Dessutom visas det dagliga antalet samt det totala antalet korgar fyllda och diskade i maskinen på kontrollpanelen.
Diskmaskinen informerar användaren om vattenkranen är stängd samt om nivåröret är i fel läge. Diskmaskinen är enkel att hålla ren med hjälp av ett automatiskt rengöringsprogram. Pausfunktionen gör det möjligt att behålla tanktemperaturen under längre avbrott mellan diskarna. När standbyfunktionen är på är diskmaskinens huv stängd och diskprogrammet kan inte startas.

- automatisk huvlyft och -sänkning
- tre diskprogram: 1.2, 1.7 och 3.2 minuter
- fri inmatningshöjd i maskinen är 405 mm
- automatiskt rengöringsprogram
- diagnostik
- standbyfunktion
- rensning av spolarmar
- pumpens effekt 0.9 kW
- värmare 9 kW
- elektronisk styrning
- ljud- och värmeisolerad
- tankvolym 50 l
- korgstorlek 500x500 mm
  LEVERANSEN OMFATTAR:
- sköljmedelsdoserare
- korg för tallrikar
- korg för koppar
- bestickkorg
  TILLBEHÖR (beställs separat)
- diskmedelsdoserare för flytande diskmedel
- HACCP (WEB Tool)
- imhuven är fäst på maskinens baksida vilket förebygger att ångan strömmar ut i diskrummet utan leder den istället till ventilationstrumman.
- försedd med en högtryckspump
- försedd med en tömningspump
- ansluten till kallvattenkran (försedd med en 12kW värmare, 25A)
- kondenseringsenhet för kallvattenanslutna diskmaskiner
- kondenseringsenhet och värmeväxlare för kallvattenanslutna diskmaskiner
- automatisk styrning för ventilationsfläkt